

Ивв.И.И.И.	Взаим.Ивв.И.
Ивв.И.И.И.	Подп. и дата
Ивв.И.И.И.	Ивв.И.И.И.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		3	4	5	6	7	8	9
	1.3 Вентилятор приточный со свободным напором L=2160 м3/ч Нсети =400 Па п=1415 об/мин, с эл. двигателем п=1415 об/мин., N=1,74 кВт (3-ф, 380-V)	UTR 60-30 A.2/31-2,2x30		"KORF"	компл	1		
	1.4 Водяной нагреватель Тн= -28,5°C Тк= 22°C Qm= 35,0 кВт Т= 130/70°C	WWN 60-30/2				1		
	1.5 Шумоглушитель	UTR SGD 60-30				1		
	1.6 Гибкое присоединение к LS-профилю	WG 60-30				2		
	1.7 Комплект автоматики с частотным преобразователем	CHU 220-W-3R.11/St				1		
	ВЫТЯЖКА:							
	1.1 Вентилятор со свободным напором L=2160 м3/ч Нсети =400 Па п=1415 об/мин, с эл. двигателем п=1415 об/мин., N=1,74 кВт (3-ф, 380-V)	UTR 60-30 A.2/31-2,2x30			компл	1		
	1.2 Воздушный клапан с электроприводом	ZR 60-60				1		
	1.3 Гибкое присоединение к LS-профилю	WG 60-30				2		
	1.4 Шумоглушитель	UTR SGD 60-30				1		
	ПРИТОК:							
П4В4	1.1 Воздушный клапан с электроприводом	ZR 60-30		"KORF"	компл	1		
	1.2 Фильтр воздушный	FK 60-30				1		
	1.3 Вентилятор приточный со свободным напором L=2160 м3/ч Нсети =400 Па п=1415 об/мин, с эл. двигателем п=1415 об/мин., N=1,74 кВт (3-ф, 380-V)	UTR 60-30 A.2/31-2,2x30				1		
	1.4 Водяной нагреватель Тн= -28,5°C Тк= 22°C Qm= 35,0 кВт Т= 130/70°C	WWN 60-30/2				1		
	1.5 Шумоглушитель	UTR SGD 60-30				1		
	1.6 Гибкое присоединение к LS-профилю	WG 60-30				2		
	1.7 Комплект автоматики с частотным преобразователем	CHU 220-W-3R.11/St				1		