

Промышленная безопасность в период строительства

Все работы в период строительства выполнять в соответствии с требованием строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических норм и других действующих документов, а так же ПБ 12-529-03 раздел 3 "Строительство".

Земляные работы при строительстве надземного газопровода необходимо выполнить в соответствии с проектом.

Все землеройно-транспортные машины должны быть оборудованы звуковой сигнализацией.

При производстве работ на территории котлованы, ямы, траншей и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами, высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой снизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0-0,5 м от настила.

Участки работ, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть ограждены в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Выемки под опоры должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42В.

При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 гл.9 ППБ 01, утвержденных МВД России 14 декабря 1993 года..№536, зарегистрированных Минюстом России 27.12.93 №445, а так же государственных стандартов.

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

21-0-ГС

Лист

17