

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 1-го ЭТАЖА							ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 2-го ЭТАЖА										
НАИМЕНОВАНИЕ или НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	ВИД ОТДЕЛКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА						ПРИМЕЧАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ или НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	ВИД ОТДЕЛКИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА						ПРИМЕЧАНИЕ		
	ПОТОЛОК	пло- щадь	СТЕНЫ или ПЕРЕГОРОДКИ	пло- щадь	НИЗ СТЕН или ПЕРЕГОРОДОК				ПОТОЛОК	пло- щадь	СТЕНЫ или ПЕРЕГОРОДКИ	пло- щадь	НИЗ СТЕН или ПЕРЕГОРОДОК	пло- щадь		высота, мм	
1,4-7,10-12,32	затирка, окраска в/э краской	298,76	перегородки из ГКЛ: подготовка поверхности из ГКЛ под окраску (шпатлёвка, грунтовка) окраска в/э краской	211,44	облицовка глазурированной керамической плиткой *	2,4	1600	* - в рабочей зоне (место установки раковин) ширина экрана 1500 мм.	3,6	затирка, окраска в/э краской	32,7	перегородки из ГКЛ: подготовка поверхности из ГКЛ под окраску (шпатлёвка, грунтовка) окраска в/э краской	110,0				
8	_____		панели типа "Сэндвич" окрашенные в заводских условиях		штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, окраска в/э краской	24,8	425					панели типа "Сэндвич" окрашенные в заводских условиях					
9,13,18,21,22,29,31	подвесной потолок типа "ARMSTRONG" на металлокаркасе	307,7	подготовка поверхности из ГКЛ под окраску (шпатлёвка, грунтовка) окраска в/э краской	612,36	облицовка глазурированной керамической плиткой *	2,4	1600	* - в рабочей зоне (место установки раковин) ширина экрана 1500 мм.	1, 5, 15, 17, 20	подвесной потолок типа "ARMSTRONG" на металлокаркасе	136,84	подготовка поверхности из ГКЛ под окраску (шпатлёвка, грунтовка) окраска в/э краской	355,98				
					штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, окраска в/э краской	11,8	425		11	_____							
									12	реечный подвесной потолок из алюминиевых панелей	13,6	подготовка поверхности из ГКЛ под окраску (шпатлёвка, грунтовка) окраска в/э краской	48,38	облицовка глазурированной керамической плиткой *	2,4	1600	* - в рабочей зоне (место установки раковин) ширина экрана 1500 мм.
2,3,24,27,28,30	подвесной потолок типа "ARMSTRONG" на металлокаркасе	156,87	подготовка поверхности из ГКЛ под окраску (шпатлёвка, грунтовка), декоративная штукатурка "CERESIT", окраска в/э краской	137,78	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, окраска в/э краской	1,8	425		2,9,10,13,14, 23	подвесной потолок типа "ARMSTRONG" на металлокаркасе	242,03	подготовка поверхности из ГКЛ под окраску (шпатлёвка, грунтовка), декоративная штукатурка "CERESIT", окраска в/э краской	339,16				
33	_____		перегородки из ГКЛ: подготовка поверхности из ГКЛ под окраску (шпатлёвка, грунтовка), декоративная штукатурка "CERESIT", окраска в/э краской	405,2	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, окраска в/э краской	63,8	425		4, 7, 8, 18, 19, 21, 22	реечный подвесной потолок из алюминиевых панелей	33,24	подготовка поверхности из ГКЛ под облицовку керамической плиткой, гидроизоляция, облицовка глазурированной керамической плиткой (на всю высоту)	177,48				
14-17,19,20,23,25, 26,34	реечный подвесной потолок из алюминиевых панелей	81,5	подготовка поверхности из ГКЛ под облицовку керамической плиткой гидроизоляция, облицовка глазурированной керамической плиткой (на всю высоту)	360,0	облицовка глазурированной керамической плиткой	3,8	425										

Перегородка по оси 1 выполняется из панелей типа "Сэндвич" (изготовитель - ЗАО "Стройконструкция" г. Ростов);

перегородки в электрощитовой выполнить из керамического кирпича М 100 на цементно-песчанном растворе М 75, оштукатурить;

в помещениях второго этажа, где верх перегородок примыкает к кровле, место стыка заделать монтажной пеной и оштукатурить.

						21 - 1 - АР		
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Крытый каток с искусственным льдом		
						Стадия	Лист	Листов
						П	9	
						Ведомость отделки помещений.		
						ООО "Ремстройпроект-2 "		