



ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

марка	сечение		опорные усилия			марка металла	примечания	
	эскиз	поз.	М(тм)	N(т)	Q(т)			
PK1	Сечение сложное, см. лист KM10					2	C245 90/1,04	
PP1	см.л.8	см.л.8		32,6		2	C245 затяжка	
CФ1		Гн□180x180x6	±2,3	-22	±1,7	3	C255 90/1,5	
K1		1	И 30Ш1	±1,5	-6,5	±1,0	3	C245 90/1,8
		2	1/2 И 30Б1					
K2		2 С 24У	±1,0	-38,3	±2,5	3	C245 90/1,2	
K3		Гн□180x180x6		-24,0		3	C255 90/1,5	
ВС1-ВС4	Сечение сложное, см. лист KM4					3	90/2,3	
C1		Гн□120x120x4		±4,0		3	C255 90/2,25	
C2		Гн□120x120x4		±5,0		3	C255 90/2,25	
K4		Гн□180x180x6		-13,0		3	C255 90/1,9	
P1		С 22У		1,7	2,7	2	C245 15/2,2	
P2		1	С 22У		1,7	2,7	2	C245 15/0,2
		2	С 10У					шаг 1000
P3		И 35Б1		1,7	4,1	2	C245 15/0,2	

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

марка	сечение		опорные усилия			марка металла	примечания	
	эскиз	поз.	М(тм)	N(т)	Q(т)			
П4		1	С 30У		1,7	4,1	2	C245 15/0,2
		2	С 10У					шаг 1000
P5		С 30У		1,7	2,1	2	C245 15/0,2	
P1		Гн□100x100x4		±4,0		2	C255 90/2,3	
P2		Гн□120x120x4		±4,0		2	C255 90/2,3	
а		Гн□80x80x4		±4,0		2	C255	
Б1		И 25Б1		±1,5	3,0	2	C245 15/0,2	
Б2		И 35Б1		±1,5	3,4	2	C245 15/0,2	
Б3		И 35Ш1			15,0	2	C245 45/0,63	
Б4		И 30Ш1			9,0	2	C245 45/0,71	
Б5		И 25Б1			3,6	2	C245 45/0,94	
Б6		С 22У			1,8	2	C245 45/0,94	
Б7		С 14У			0,6	2	C245 45/1,1	
Б8		И 35Ш1			4,7	2	C245 45/0,63	
Б9		И 30Б1			4,2	2	C245 15/0,2	
Б10		С 22У			2,2	2	C245 45/0,94	

Таблица высокопрочных болтов

Наименование и диаметр	Толщина пакета (мм)	Длина болта (мм)	Кол-во (шт)	Вес (кг)	Гост	Класс прочности болта материал	Примечания
M24-100 10.9ХЛ	60	100	1166	592,3	P52644-2006	40х"Селект"	
Гайка M24.10			1166	167,6	P52645-2006	40х	
Шайба 24			2332	176,8	P52646-2006		
ИТОГО:				937кг			

1. Работать совместно с чертежами л.4,5,6,7,8,9.
 2. В графе "Примечания" в числителе указан требуемый предел огнестойкости; в знаменателе - требуемая толщина сухого слоя огнезащитного покрытия в мм.

21-1-КР1					
Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гл.спец.	Сорокин				
Разраб.	Перескоко				
Н.контроль	Сорокин				
Крытый каток с искусственным льдом				СТАДИЯ	Лист
План колонн на отм. ±0,000. Схема затяжек на отм. -0,600.				П	3
				Листов	
				ООО"Ремстройпроект-2"	

СОГЛАСОВАНО
 Взам. инв.№
 Подпись и дата
 Инв.№ подл.