

Перевозку и временное складирование конструкций следует выполнять при условии обеспечения их прочности.

Офактуренные поверхности необходимо защищать от повреждения и загрязнения; крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам.

В случае повреждения допускается выправлять плавно деформированные конструкции способами, исключающими образование вмятин, выбоин и других повреждений на поверхности проката.

Запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции при температуре ниже минус 25 С.

ж) Фундаменты каркаса монолитные железобетонные столбчатые.

Фундаментные балки под цоколь сборные железобетонные.

з) Здание крытого катка одно- и двухэтажное, прямоугольное в плане с размерами 90x44 метра. Каток предназначен для проведения соревнований, спортивных и тренировочных занятий. Для зрителей предусмотрены трибуны на первом этаже, а также VIP-трибуны на втором этаже. В непосредственной близости от катка расположены медпункт, бытовые и вспомогательные помещения.

к) На первом этаже располагаются: ледовое поле 60x30 метров с трибунами, зал ОФП (разминочный зал с единовременным прибыванием людей не более 20 чел.) размерами 9x12 метров, вестибюль, гардероб, медпункт, комната охраны, тренерская, санузлы, раздевальные, душевые, необходимые вспомогательные и технические помещения. На втором этаже располагаются: хореографический класс, методический кабинет, санузлы, VIP-трибуны, помещения вспомогательного и административного назначения.

л) Стеновое ограждение из сборных утепленных панелей типа «Сэндвич» (изготовитель ЗАО «Стройконструкция» г.Ростов-на-Дону) с характеристиками, обеспечивающими требуемый уровень тепловой защиты.

Кровля - послойной сборки из профнастила, ветрозащиты - рулонного водоизоляционного паропроницаемого материала типа "TYVEK SOFT" ,

Инв. № подп	
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

21-1-ПЗ.КР

Лист