

- максимальное количество единовременно работающих в комплексе по штатному расписанию (администрация, служба эксплуатации, МОП) - 29 чел.

Компоновка вестибюля, раздевальных, служебных помещений для административного, инженерно-технического, бытовых помещений для обслуживающего персонала решена с учетом специфики работы крытого катка:

- режим работы крытого катка с 9.00 до 21.00 ч.
- режим работы администрации с 9.00 до 18.00 ч.

Инженерное оснащение вспомогательных помещений крытого катка включает в соответствии с нормами устройство вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, средств связи.

В крытом катке запроектированы:

- спортивный зал с ледовым полем
- помещения для тренеров и судей.
- помещение для хранения спортивного инвентаря.
- медицинский кабинет.
- административно-бытовые помещения.
- технические помещения.
- кафетерий.

Для обеспечения проведения соревнований по хоккею запроектировано 2 бокса для запасных игроков, 2 бокса для штрафников, 2 кабины для судей за воротами и бокс для судей.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства не нарушены.

*в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.*

Каток представляет собой прямоугольный в плане объем с выделенной входной частью. Композиционное ядро, определяющее декоративное решение фасадов сформировано на главном (торцевом фасаде). Объемное пластичное крыло-арка закрывает 2/3 торцевого фасада, формируя циркульное очертание парапета. Козырек над выступающей входной группой повторяет фасадную конструкцию ярусом ниже, одним концом опираясь на центр фасада (как бы вырастая из него) другим - на ряд стальных колон вдоль фасадов остекленного входного объема. От главного (торцевого) фасада по периметру здания отходят округлые карнизы на уровне свесов кровли. Карнизы на боковых фасадах могут опираться как на консольные конструкции, так и на стальные колонны вдоль стен. Цветовое решение построено на контрасте светло-серых выступающих декоративных элементов и цветных стеновых панелей.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Композиционное ядро, определяющее декоративное решение фасадов сформировано на главном (торцевом фасаде). Объемное пластичное крыло-арка закрывает 2\3 торцевого фасада, формируя циркульное очертание парапета. Козырек над выступающей входной группой повторяет фасадную конструкцию ярусом ниже, одним концом опираясь на центр фасада (как бы вырастая из него) другим - на ряд стальных колон вдоль фасадов остекленного входного объема. От главного (торцевого) фасада по периметру здания отходят округлые карнизы на уровне свесов кровли. Карнизы на боковых фасадах могут опираться как на консольные конструкции, так и на стальные колонны вдоль стен. Цветовое решение построено на контрасте светло-серых выступающих декоративных элементов и цветных стеновых панелей.					
Взам. инв. №							Лист	
	21 - 1 - ПЗ.АР							
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3