

Трубы, проходящие в санузлах, прокладываются открыто.

Система горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение предусматривается от электрического проточного водонагревателя SIEMENS марки DH 05101 условным диаметром Ø15 мм.

Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи горячей воды на хоз-бытовые нужды.

Расходы горячей воды:

- суточный расход – 0,014 м³/сут;
- часовой расход – 0,014 м³/час;
- секунднй расход – 0,06 л/с.

Внутренние сети горячего водопровода монтируются из полипропиленовых труб марки «Рандом сополимер» PN20, тип 3 (PP-R).

Бытовая канализация

Система хоз-бытовой канализации предусмотрена для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов.

Расход стоков:

- суточный расход – 0,016 м³/сут.

Стояки, магистрали и отводящие линии от санитарных приборов системы бытовой канализации выполняются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89 диаметрами Ø50-100 мм.

Выпуск канализации из здания герметизирован по серии 5.905-26.08.

Хозяйственно-бытовая канализация выполняется одним выпуском.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №							Лист
И.И.И.	Колл. И.И.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	21-3-ИОС.ВК.ПЗ			