

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с их функциональным назначением.

В качестве покрытия полов для комнаты дежурного используется линолеум. Полы в проходной выполняются из керамогранитной плитки с шероховатой поверхностью. Для сан. узла применяется керамическая плитка.

Стены комнаты дежурного окрашиваются акриловой воднодисперсионной краской. Перегородка в проходной облицовывается гипсокартонном с последующей затиркой и грунтовкой, а стены покрываются акриловой воднодисперсионной краской. Стены в сан. узле облицовываются керамической глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от уровня пола, а от отметки 1,8 м от уровня пола окрашиваются акриловой воднодисперсионной краской.

Потолок в комнате дежурного, проходной и в сан. узле окрашивается акриловой воднодисперсионной краской.

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Основные помещения с постоянным пребыванием людей – комната дежурного и проходная имеют естественное освещение. Без естественного освещения проектируется санузел, что допускается нормами.

е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

На объекте отсутствуют источники шума и вибрации.

ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости).

з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непромышленного назначения.

На данной стадии проектирования интерьеры не разрабатывались. Цветовое решение по внутренней отделке рекомендуется выполнять в светлой цветовой гамме.

Технико-экономические показатели по КПП:

Площадь застройки — 55,87 м²

Общая площадь — 31,49 м²

Полезная площадь — 31,49 м²

Расчетная площадь — 31,49 м²

Строительный объем — 141,75 м³

Взам. инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	21-3-AP			2